

Płyta żelbetowa gr 15cm.
Beton C20/25
Stal: RB500
Otulina zbrojenia 2cm
Zbrojenie rozdzielcze #6mm co 25cm (St3S)
W płycie zabetonować zbrojenie słupów kondygnacji II
Wience na ścianach nośnych wykonać na szerokość elementu murowanego ściany.
Ściany działowe (przerywana linia) nie dociążać płytą, uszczelnić pianką PUR gr. 1–2cm
Poziom dolny płyty żelbetowej 2.56m
Poziom górny płyty żelbetowej 2.71m
W płycie żelbetowej pozostawić otwóry pod piony kanalizacyjne oznaczone symbolem PK oraz pod kształtki kominowe.

Inwestor: Gmina Miedźna ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna	Lokalizacja: Dz. Nr 1869/68, 1866/68 ul. Wałowa 43–225 Wola Obręb 0003 Wola jed. ewid. 241003_2 Miedźna
Projektant: mgr inż. Marcin Sieprawski upr. MAP/0406/PWOK/14 spec. kons.–bud. — Podpis:	Temat projektu: Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa części mieszkalnej w budynku mieszkalno– usługowym wraz z zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne, oraz budowa instalacji wod–kan. i elektrycznej w tej części budynku.
Sprawdzający: mgr inż. Michał Sopicki upr. MAP/0409/PWOK/14 spec. kons.–bud. — Podpis:	
Branża: Konstrukcje. — Część opracowania: Projekt budowlano–wykonawczy	
Temat rysunku: Schemat zbrojenia stropu żelbetowego	Data: Grudzień 2017r. — Skala: 1:100 — Nr rysunku: K–3

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich.